

Прицеп-перегрузчик VLH

На прицеп тракторный универсальный транспорт для GRAND SUPER кормления смесями

Описание прицепа-перегрузчика VLH:

Прицеп-перегрузчик VLH с заменяемым кузовом на тракторном шасси GRAND SUPER, производства фирмы «ZDT» Нове Весели, предназначен для транспортировки кормовых смесей, зерна и легких сыпучих субстратов.

Кузов изготовлен из стальных листов. Верхний загрузочный люк, находящийся в продольной оси кузова, управляется тягой с земли. В задней части кузова расположен шнек, который транспортирует материал в механизм подачи, из которого материал при помощи сжатого воздуха транспортируется в бункер. Механизм подачи и шнек имеют цепной привод от гидродвигателя «Danfoss» с возможностью регулировки оборотов. Источником сжатого воздуха является нагнетатель «RBT68» производства английской компании «Holmes–Dresser». Привод нагнетателя обеспечивается через вспомогательный редуктор карданным валом от вала отбора мощности трактора. Гидравлический контур приспособлен для подключения к соединительным элементам гидравлики трактора.

DUMET - ZNZ s.r.o. Přeštice

Технические параметры шасси «ZDT Grand Super»:

- Универсальное шасси – несущая часть кузовов
- Грузоподъемность с прицепом: примерно 9 т (в зависимости от типа кузова)
- Максим. скорость 40 км/час
- Мост «boggie» – подрессоренный
- Гидравлически управляемая опорная лапа
- Прицепное устройство прицепа нижнее (верхняя сцепка по требованию заказчика)
- с поворотной прицепной серьгой или
- сферическим прицепным устройством K80
- Шины колес широкопрофильные 500/50x17, 4 шт

Технические параметры кузова VLH

Стандартные размеры кузова:

ёмкость кузова	16 м3
полезная масса	примерно 9 000 кг
габаритные размеры:	
длина кузова	4 000 мм
высота	3 200 мм (макс. 3400мм)
ширина	2 400 мм

Приводы:

- источник сжатого воздуха – нагнетатель RBTM68
- привод нагнетателя - кардан + дополнительный редуктор (3:1)
- привод механизма подачи + шнека – гидродвигатель DANFOSS

Параметры пневматической транспортировки:

- максимальный напор воздуха 800 мБар
- количество воздуха 600 м3/час
- производительность пневматической транспортировки :
  - гранулированная смесь 30 т/час
  - сыпучая смесь (согласно физ. свойств) 15-23 т/час
- эта производительность обеспечена при выполнении этих условий:
  - трубопровод Ø 100 мм
  - высота до 10 м
  - один соединительный шланг длиной 3 m и один изгиб 90° радиусом один метр









телефон +420 377980432

www.dumet-znz.cz

info@dumet-znz.cz